

# CARDELLINO 2in1 - superflache Auf-/Einbauleuchte

## ProLuce® CARDELLINO 2in1

Die Deckenleuchte ProLuce® CARDELLINO 2in1 ist eine universelle An- und Einbauleuchte für Decke und Wand. Sie eignet sich für viele Einsatzmöglichkeiten. Als Einbauleuchte besonders dort, wo bereits Ausschnitte vorhanden sind und keine geeignete Einbauleuchte gefunden werden kann. Mit 15 mm ist sie äusserst flach, trotzdem ist das Betriebsgerät eingebaut und muss nicht separat plaziert werden. Sie ist in runder und quadratischer Ausführung erhältlich.

### Eigenschaften:

- Randbreite 25 mm
- Leuchtwinkel 120°
- 3000K, 4000K sowie 2700K, 5000K auf Bestellung
- DOB (Driver on Board) Design
- Lebensdauer 30'000 Std. 70 %
- Schutzart IP20
- Garantie 3 Jahre

### Montagemöglichkeiten

- Direkte Deckenmontage mit Metallsteg und Bayonettverschluss oder Einbau in vorhandene Deckenöffnungen

### Spezifikationen

Bestell-Nr.	Grösse	Leistung	Lumen	Dimmen optional
291100x-x	Ø 120x15 mm	6W	360 - 450 Lm	dimmbar TRIAC
291101x-x	Ø 180x15 mm	12W	720 - 960 Lm	dimmbar TRIAC
291102x-x	Ø 230x15 mm	16W	1080 - 1440 Lm	dimmbar TRIAC
291105x-x	120x120x15 mm	6W	360 - 450 Lm	dimmbar TRIAC
291106x-x	180x180x15 mm	12W	720 - 960 Lm	dimmbar TRIAC
291107x-x	230x230x15 mm	16W	1080 - 1440 Lm	dimmbar TRIAC

Zeichenerklärung: x = 1: 3000K / 2: = 4000K, -x = T: TRIAC dimmbar

Für den Deckeneinbau können die beiden Federn auf den Steg aufgeschoben und für Ausschnitte von 65 mm bis 205 mm verstellt werden. Für Deckenanbau werden die beiden Snap-In-Federn entfernt und der Steg direkt an die Decke geschraubt. Die Leuchte wird dann aufgesetzt und mit dem Bayonettverschluss verdreht.

